


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

CNPJ: 82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125
 Endereço: RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO
 CEP: 88200-000 - Tijucas

Pregão Presencial Registro
39/2021

Número Processo: 67/2021
 Data do Processo: 29/04/2021

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E ENTES CONVENIADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2021

Reuniram-se no dia 14/05/2021, as 10:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 180/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 67/2021 na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações das empresas interessadas, com as cautelas de estilo procedeu-se à abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, as empresas: ALINE DIANDRA TENFEN 07697196948, FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP, JS SIMOES EIRELI e K. LUMERTZ CARDOSO ME foram desclassificadas no item 17, por não cotar a marca do HD conforme especificação exigida no edital, foi verificado pelo Sr. Rafael Marcos da Silva do departamento do TI. Após foram lançadas no sistema as propostas apresentadas. Após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens pretendido estavam em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foram aberto os envelopes de habilitação dos interessados, a empresa ALINE DIANDRA TENFEN 07697196948 foi inabilitada por não apresentar a CND FGTS exigida no item 12.2.1.5 do edital. Concedida à palavra aos participantes para manifestarem intenção de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4º. lei 10.520/2002. Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregão Presencial Registro de Preço nº 039/PMT/2021. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarão ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Participante: JS SIMOES EIRELI - ME

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 12 | Estabilizador 300VA - Entrada 220 saída 110 Potência:500VA/500W Tensão de entrada: 115/127/220V~ Autom. Corrente de entrada: 4,8 / 4 / 2,5 A Tensão de saída: 115V Frequência: 60Hz Fusível: 6A Microprocessado: RISC/FLASH de alta velocidade Função TRUE RMS Tensão: Bivolt automático 500 VA Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 para 500 VA Bivolt Filtro de Linha interno Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão (descarga el - Estabilizador 300VA - Entrada 220 saída 110 Potência:500VA/500W Tensão de entrada: 115/127/220V~ Autom. | 50,000 | UN | SMS 300 VA | 200,00 | 10.000,00 |

Corrente de entrada: 4,8 / 4 / 2,5 A

Tensão de saída: 115V

Frequência: 60Hz

Fusível: 6A

Microprocessado: RISC/FLASH de alta velocidade

Função TRUE RMS Tensão: Bivolt automático 500 VA

Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 para 500 VA Bivolt

Filtro de Linha interno

Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador

Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão (descarga elétrica); Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica; Sobreaquecimento com desligamento automático; Sobrecarga com desligamento automático

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------------|----------------|-------------|
| 13 | HD Externo 1TB - USB 3.0; Tecnologia de armazenamento: HDD; Interfaces: USB 3.0; Localização do disco: Externo; Tipo de disco externo: Portátil; Fator de forma: 2.5; Acessórios incluídos: Cabo USB 3.0. - HD Externo 1TB - USB 3.0; Tecnologia de armazenamento: HDD; Interfaces: USB 3.0; Localização do disco: Externo; Tipo de disco externo: Portátil; Fator de forma: 2.5; Acessórios | 20,000 | UN | ADATA AHV620S | 297,00 | 5.940,00 |
| 15 | Pen Drive 32 GB USB 3.0; Tipos de conectores: USB-A; Velocidade de leitura: 10 MB/s; Velocidade de gravação: 3 MB/s. - Pen Drive 32 GB USB 3.0; Tipos de conectores: USB-A; Velocidade de leitura: 10 MB/s; Velocidade de gravação: 3 MB/s. | 20,000 | UN | SANDISK Z73 ULTRA 32 | 45,90 | 918,00 |
| 18 | Pilha para placa mãe - Pilha Bateria Lithium Moeda Cr2032 3v Material: Metal Tensão padrão: 3v Temperatura de armazenamento: <15 Temperatura de trabalho:-20 ~ + 70 - Pilha para placa mãe - Pilha Bateria Lithium Moeda Cr2032 3v Material: Metal Tensão padrão: 3v Temperatura de armazenamento: <15 Temperatura de trabalho:-20 ~ + 70 | 100,000 | UN | ALFACEL CR2032 | 1,80 | 180,00 |
| 22 | Monitor 21.5" Full HD (1920x1080) HDMI - Saída VGA - HP out - D-Sub - Contraste Estático: 1000:1 - Suporte de Cores: 16,7M - Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm Regulagem de inclinação Cor preta - Monitor 21.5" Full HD (1920x1080) HDMI - Saída VGA - HP out - D-Sub - Contraste Estático: 1000:1 - Suporte de Cores: 16,7M - Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm Regulagem de inclinação Cor preta | 20,000 | UN | AOC E2270SWH EN | 1.040,00 | 20.800,00 |
| 24 | Leitor externo de DVD - USB Velocidade: Gravação CD: 24X Max (velocidade mínima de 8x) Gravação DVD: 8X Max Leitura CD: 24X Max Leitura DVD: 8X Max Especificações: . Material: Plástico. Cor: Preta . Tamanho: 5,25 . Dimensões: 137x134x18 mm . Peso líquido: 500 g - Leitor externo de DVD - USB Velocidade: Gravação CD: 24X Max (velocidade mínima de 8x) Gravação DVD: 8X Max Leitura CD: 24X Max Leitura DVD: 8X Max Especificações: . Material: Plástico. Cor: Preta . Tamanho: 5,25 . Dimensões: 137x134x18 mm . Peso líquido: 500 g | 10,000 | UN | SHARK SK 2012W11 | 318,00 | 3.180,00 |

Total do Participante:

41.018,00

Participante: FT PETTIRINI LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 2 | Switch 8 portas. - 8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX) - Tecnologia TP-Link Green que economiza energia - Controle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável, Caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na | 60,000 | UN | TP-LINK/LS100 8G | 105,00 | 6.300,00 |

parede, Sistema Plug and Play, não precisa configurar - Switch 8 portas. - 8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX) - Tecnologia TP-Link Green que economiza energia - Controle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável, Caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na parede, Sistema Plug and Play, não precisa configurar

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 3 | Roteador 4 antenas - Voltagem: 100V/240V Funções: Roteador, Repetidor, Access point Tipo de conexão: Sem fio Velocidade wireless: 1200 Mbps Frequências: 2.4 GHz, 5 GHz Tipo de frequência: Banda dupla Quantidade total de ports: 4 Quantidade de portas LAN: 3 - 10/100/1000 Padrões wireless: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Antenas: 4 antenas externas - Roteador 4 antenas - Voltagem: 100V/240V Funções: Roteador, Repetidor, Access point Tipo de conexão: Sem fio Velocidade wireless: 1200 Mbps Frequências: 2.4 GHz, 5 GHz Tipo de frequência: Banda dupla Quantidade total de ports: 4 Quantidade de portas LAN: 3 - 10/100/1000 Padrões wireless: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Antenas: 4 antenas externas | 40,000 | UN | TP LINK G5 | 258,00 | 10.320,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 6 | Fonte ATX Potência: 350W (potência real). Não pode ser potência combinada; Pinos: 20+4P e CPU 4+4P; Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada; Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb; Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5ª; Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W; SATA: 2 Conectores; Ventiladores: 1x Fan de 12cm; Molex: 02 Conectores; Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU; Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito; Compatível: ATX12V Ver.2.3; Voltagem: 115 ~ 230 (12V); Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP; Material: SECC High. - Fonte ATX Potência: 350W (potência real). Não pode ser potência combinada; Pinos: 20+4P e CPU 4+4P; Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada; Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb; Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5ª; Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W; SATA: 2 Conectores; Ventiladores: 1x Fan de 12cm; Molex: 02 Conectores; Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU; Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito; Compatível: ATX12V Ver.2.3; Voltagem: 115 ~ 230 (12V); Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP; Material: SECC High. | 50,000 | UN | BLUCASE PFC 350W | 203,00 | 10.150,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 9 | Cabo USB 2.0 (para impressora) - Cabo USB 2.0 (para impressora) | 10,000 | UN | DEX USB2.0 | 14,50 | 145,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 10 | Cabo USB 2.0 (para impressora). Conector de saída: USB; Conector de entrada: USB-B; Comprimento: 1,5m. - Cabo USB 2.0 (para impressora). Conector de saída: USB; Conector de entrada: USB-B; Comprimento: 1,5m. | 10,000 | UN | DEX USB2.0 | 14,95 | 149,50 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 11 | Caixa de som Para PC com 1 Conector USB; 1 Conector P2 3,5mm Stereo. Potência de Saída: 2 x 60W (PMPO); 4W (2Wx2) RMS THD=10%. Resposta de Frequência: 90 Hz - 20 KHZ. Alimentação: 5V DCControl Fronta; 1 Botão Liga/ Desliga; 1 Botão de Volume; 1 Entrada de Fone de | 30,000 | UN | KMEX/SP8 900 | 29,80 | 894,00 |

Ouvido; Led Indicador de status; Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 7,7 x 8,7 x 7,4 Cm. - Caixa de som Para PC com 1 Conector USB; 1 Conector P2 3.5mm Stereo. Potência de Saída: 2 x 60W (PMPO); 4W (2Wx2) RMS THD=10%. Resposta de Frequência: 90 Hz – 20 KHz. Alimentação: 5V DCControl Fronta; 1 Botão Liga/ Desliga; 1 Botão de Volume; 1 Entrada de Fone de Ouvido; Led Indicador de status; Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 7,7 x 8,7 x 7,4 Cm.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 16 | Adaptador WI-Fi Usb; Tecnologia de conectividade: WLAN; Taxa de transferência de dados: 1200 MB/s; Interface: USB. - Adaptador WI-Fi Usb; Tecnologia de conectividade: WLAN; Taxa de transferência de dados: 1200 MB/s; Interface: USB. | 40,000 | UN | WARMLIFE /1200MBPS | 39,00 | 1.560,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 17 | <p>Mini storage tipo asustor V2 Marvell NAS – Capacidade 2 TB ou similar 20. - Mini storage tipo asustor V2 Marvell NAS – Capacidade 2 TB ou similar 20.</p> <p>Especificações de hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: Marvell ARMADA-385 1GHz (Dual-Core) Processor - Mecanismo de criptografia de hardware integrado - Memory: 512MB (Não expansível) - HDD: Suporta até 2 x SATA3 6Gb/s - Capacidade Máxima Interna: 28 Tera (14 TB HDD X 2) - Tamanho máximo em um único volume 16 TB - * Capacidade pode variar de acordo com os tipos de RAID <p>Portas de expansão:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 - USB 3.0 - 01 -Porta de rede Gigabit Ethernet - System Fan: 70mm x 1 - Fonte de energia de 65watts - Tensão de entrada: 100V to 240V AC - Certificação: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK <p>Sistema operacional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asustor ADM 2.7 Onwards - Supports Online Firmware Updates <p>Sistemas operacionais compatíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012 - Mac OS X 10.6 Onwards - UNIX, Linux, and BSD <p>Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP (IPv4 & IPv6) - Link Aggregation: 0 - Jumbo Frame (MTU) - VLAN - Cloud Connect - Wireless Network^a - DDNS and EZ-RouterCompatibility - Supports Wake-on-LAN (WOL) <p>Protocolos de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> - CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, - Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, http, https, Proxy, SNMP, Syslog <p>Navegadores suportados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet Explore 11 Onwards - FireFox - Chrome - Safari - Microsoft Edge <p>Sistema de arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Internal Disk: EXT4 - External Disk: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS | 3,000 | UN | AS1002+V2 ASUSTO | 3.934,00 | 11.802,00 |

Gerenciamento de armazenamento

- Volume Type: Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1
- Suporte para migração online de nível RAID
- iSCSI Read/Write (5GB file, 1GbE x 1)/IP-SAN
- Maximum Targets: 64
- Maximum LUNs: 64
- Maximum Snapshot Versions of a Single LUN: 256
- Target Masking
- LUN Mapping
- ISO File Mounting
- Supports MPIO
- Persistent (SCSI-3) Reservations

Controle de acesso

- Número máximo de usuários: 1024
- Número máximo de grupos: 256
- Número máximo de pastas compartilhadas: 256
- Número máximo de conexões simultâneas: 128
- Suporta o Windows Active Directory

Soluções de backup

- Backup Rsync (sincronização remota)
- Cópia de segurança em nuvem
- Backup de FTP
- Backup Externo

Administração do Sistema

- Tipo de log: log do sistema, log de conexão, log de acesso a arquivos
- Monitor de usuário on-line em tempo real
- Monitor de sistema em tempo real
- Cota do usuário
- Virtual Drive (Montagem ISO, Máximo 16)
- Suporte Compatibilidade com UPS

Defensor de Rede

- Lista negra automática
- Lista confiável
- Lista preta / branca
- Suporta intervalo de IP / IP / geolocalização

Dispositivos externos

- Suporta Dispositivos de Armazenamento Externos USB
- Suporte USB Dongle Wi-Fi
- Bluetooth Dongle / suporte de alto-falante
- Suporte à impressora USB
- Suporte DAC USB
- Unidade de CD-ROM / Unidade de DVD ROM / Blu-Ray RO

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 19 | Limpa contato - Conteúdo: 500ML; Aerosol; Composição: Componente Concentração; Heptano 70 Ciclohexano; Solvente de petróleo; Óleo mineral - Propano Propelente; Com bico inteligente já embutido não destacável. - Limpa contato - Conteúdo: 500ML; Aerosol; Composição: Componente Concentração; Heptano 70 Ciclohexano; Solvente de petróleo; Óleo mineral - Propano Propelente; Com bico inteligente já embutido não destacável. | 30,000 | UN | AEROFLEX | 14,80 | 444,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|---------|----------------|-------------|
| 20 | Transformador 1500 VA - Transformador 1500 VA Tensão de entrada em 220Vca; Tensão de saída em 120Vca; Classe de tensão de isolamento de 0,6 kv; Isolação a seco (classe de temperatura H/F); Grau de proteção: IP 31; Freqüência de operação de 60 hz; Núcleo de chapa aço silício; Enrolamentos com fio de alto grau de pureza; Pintura epóxi eletrostática (garante maior durabilidade); Conexões de entrada através de plugue tripolar (padrão NBR 14.136); Conexões de saída através de tomadas tripolar (padrão NBR 14.136); Proteção contra sobrecarga através de fusível na entrada; Refrigeração natural. | 5,000 | UN | INVOLTS | 138,90 | 694,50 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 21 | Nobreak 600VA Denominação de voltagem: Monovolt | 50,000 | UN | TS SHARA | 355,00 | 17.750,00 |

COMPACT

Faixa de voltagem de entrada: 165V - 295V Tipos de produto: No break Tipo de UPS: Interactiva Dispositivos adequados: Eletrodomésticos Quantidade de tomadas: 4 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Peso: 4.26 kg Largura: 101 mm Profundidade: 298 mm Altura: 142 mm Potência pico

600VA Cor Preto Voltagem de entrada 220V Voltagem de saída 110V - Nobreak 600VA Denominação de voltagem: Monovolt Faixa de voltagem de entrada: 165V - 295V Tipos de produto: No break Tipo de UPS: Interactiva Dispositivos adequados: Eletrodomésticos Quantidade de tomadas: 4 Com botão liga/desliga: Sim Com indicador LED: Sim Peso: 4.26 kg Largura: 101 mm Profundidade: 298 mm Altura: 142 mm Potência pico

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-----------|----------------|-------------|
| 23 | Extensão com 4 tomadas Padrão três pinos – Norma ABNT NBR 14136, Cabo de 4 metros - Extensão com 4 tomadas Padrão três pinos – Norma ABNT NBR 14136, Cabo de 4 metros | 30,000 | UN | SMS EXT4T | 54,00 | 1.620,00 |

Total do Participante: 61.829,00

Participante: FRANCIELE CRISTINE LAMIN

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-------|----------------|-------------|
| 5 | Mouse USB - Tipo de mouse: Convencional Tipo de sensor: Óptico Tecnologia do sensor: Mecânico Comprimento fio: 1.5m Resolução do sensor: 1600 dpi Quantidade de botões: 3 - Mouse USB - Tipo de mouse: Convencional Tipo de sensor: Óptico Tecnologia do sensor: Mecânico Comprimento fio: 1.5m Resolução do sensor: 1600 dpi Quantidade de botões: 3 | 50,000 | UN | VINIK | 65,00 | 3.250,00 |

Total do Participante: 3.250,00

Participante: REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 14 | Pen Drive 64 GB USB 3.0;Tipos de conectores: USB-A; Velocidade de leitura: 10 MB/s; Velocidade de gravação: 3 MB/s. - Pen Drive 64 GB USB 3.0;Tipos de conectores: USB-A; Velocidade de leitura: 10 MB/s; | 20,000 | UN | KINGSTON | 98,00 | 1.960,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 25 | Teclado com fio USB Logitech K120 - Requisitos de Sistema: Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7 Duas portas USB disponíveis Linux®:Linux® de kernel 2.6+ 1 porta USB Padrão ABNT 2. Alimentação: USB plug-and-play - Teclado com fio USB Logitech K120 - Requisitos de Sistema: Windows: Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7 Duas portas USB disponíveis Linux®:Linux® de kernel 2.6+ 1 porta USB Padrão ABNT 2. Alimentação: USB plug-and-play | 50,000 | UND | LOGITECH | 60,00 | 3.000,00 |

Total do Participante: 4.960,00

Participante: KAUANY LUMERTZ CARDOSO 00957436939

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-------|----------------|-------------|
| 1 | Tinta impressora EPSON - Conjunto de tintas originais (todo o conjunto de cores) para impressora EPSON L396 - Tinta impressora EPSON - Conjunto de tintas originais (todo o conjunto de cores) para impressora EPSON L396 | 10,000 | UN | EPSON | 380,00 | 3.800,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 7 | SSD 240GB (que não utilize controladora PHISON 11 - apresenta problema de funcionamento crônico) • Tecnologia de armazenamento: SSD • Interfaces: SATA III • Tipo de disco externo: Portátil • Fator de forma: 2.5 " • Largura: 10 cm • | 40,000 | UN | GOLDENFI R | 217,00 | 8.680,00 |

240GB (que não utilize controladora PHISON 11 -
 apresenta problema de funcionamento crônico) •
 Tecnologia de armazenamento: SSD •
 Interfaces: SATA III •
 Tipo de disco externo: Portátil •
 Fator de forma: 2.5 " •
 Largura: 10 cm •

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 8 | SSD 480GB (que não utilize controladora PHISON 11 - apresenta problema de funcionamento crônico). Tecnologia de armazenamento: SSD; Interfaces: SATA III; Tipo de disco externo: Portátil; Fator de forma: 2.5; Largura: 10 cm; Altura: 7 cm; Profundidade: 0.5 cm; Leituras: 545MB/s; Gravações: 465MB/s. - SSD 480GB (que não utilize controladora PHISON 11 - apresenta problema de funcionamento crônico). Tecnologia de armazenamento: SSD; Interfaces: SATA III; Tipo de disco externo: Portátil; Fator de forma: 2.5; Largura: 10 cm; Altura: 7 cm; Profundidade: 0.5 cm; Leituras: 545MB/s; Gravações: 465MB/s. | 30,000 | UN | GOLDENFI R | 365,00 | 10.950,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 23.430,00 |

Participante: PARTNER TECNOLOGIA EIRELI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|------------|----------------|-------------|
| 4 | Cabo de rede padrão Cat5e - Caixa de cabo 305 Metros Categoria do cabo de rede: 24 AWG Fio Rígido Comprimento: 305 m Inclui conectores: Não Conector de entrada: Caixa Fechada Conector de saída: Caixa Fechada Ambiente: Interior OBS: não aceito padrão CFTV - Cabo de rede padrão Cat5e - Caixa de cabo 305 Metros Categoria do cabo de rede: 24 AWG Fio Rígido Comprimento: 305 m Inclui conectores: Não Conector de entrada: Caixa Fechada Conector de saída: Caixa Fechada Ambiente: Interior OBS: não aceito padrão CFTV | 10,000 | UN | TRANSCEN D | 462,00 | 4.620,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 4.620,00 |

Total Geral: 139.107,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 14/05/2021

ELISAMA FREITAS

MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO






